

GIGABYTE M28U computer monitor 71,1 cm (28") 3840 x 2160
Pixels 4K Ultra HD LED Zwart

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: M28U EK

Productnaam : M28U

GIGABYTE M28U. Beeldschermdiagonaal: 71,1 cm (28"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	71,1 cm (28")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	4K Ultra HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9		Kensington
Display technologie *	LED	Kabelslot sleuf type	✓
Soort paneel *	SS-IPS	In hoogte verstelbaar *	13 cm
Backlight type	Edge LED	Verstelbare hoogte (max)	✓
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	-5 - 20°
Helderheid (typisch)	300 cd/m² 1 ms	Bereik kantelhoek	
Responstijd *	✓	Energie	
Antireflectiescherm	Flat 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Beeldscherm vorm *	480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Ondersteunde grafische resoluties	1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 1000:1 144 Hz 178° 178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	33 kWu
Typische contrastverhouding *	16,7 miljoen kleuren 0,16 x 0,16 mm 63,2 cm 36 cm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	33 kWu
Maximale refresh snelheid *	0,16 mm 63,2 cm 36 cm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, horizontaal	✓	Vermogensverbruik (max)	115 W
Kijkhoek, verticaal	DisplayHDR 400, High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range (HDR) 400	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	8 Bit	Stroomverbruik (PowerSave)	0,5 W
Pixel pitch		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (verticaal)		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Grootte beeld (diagonaal)		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
HDR-ondersteuning		Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	406776
High Dynamic Range (HDR)-technologie		Eisen aan de omgeving	
Kleurdiepte		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Kleurstandaard gamut	DCI-P3	Breedte apparaat (met standaard)	636,5 mm
Kleurbereik	94 procent	Diepte apparaat (met standaard)	193,6 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	120 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	534,2 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	6,93 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breedte (zonder voet)	636,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Diepte (zonder voet)	63,1 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium Pro	Hoogte (zonder voet)	372,3 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	5,18 kg
Multimedia		Verpakking	
Aantal luidsprekers	2 6	Breedte verpakking	890 mm
Gemiddeld vermogen	W	Diepte verpakking	148 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte verpakking	510 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht verpakking	9,7 kg
Design		Type verpakking	Doos
Markt positionering *	Game	Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product *	n	Staander inbegrepen	✓
Voetenkleur	Zwart	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Poorten & interfaces		Snelstartgids	✓
Ingebouwde USB-hub *	✓	Overige specificaties	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen	HBR3-ondersteuning	✓
Type USB-upstreampoort	1) USB Type-B 1	Garantieperiode	3 jaar
Aantal upstream-poorten	1	Logistieke gegevens	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten		Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
HDMI *	2		
Aantal HDMI-poorten	2.		
HDMI versie	1		
Aantal DisplayPorts	1		
DisplayPort versie	1.		
Hoofdtelefoon uit *	4		
Ingang stroom	✓		
	✓		