



LG 49U950A-W Monitor PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Nero, Bianco



Marchio : LG

Codice prodotto: 49U950A-W

Nome del prodotto : 49U950A-W

LG 49U950A-W. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Display

Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Dual QHD
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	Nano IPS
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m ²
Tempo di risposta *	5 ms
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	144 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dimensioni diagonale schermo (cm)	124 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	98%

Prestazione

NVIDIA G-SYNC *	✓
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓
Smart modes	Risparmio energetico

Multimediale

Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	20 W

Connettività

Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Quantità DisplayPorts	1
Versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Interfaccia per montaggio a pannello	
Regolazione altezza *	✓
Girevole	✓
Inclinazione regolabile	✓
Gestione energetica	

Classe di efficienza energetica (SDR) *

Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *

Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	109 kWh
Consumi *	109 W

Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V

Frequenza di ingresso AC

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	1215,1 mm
Profondità (con supporto)	260 mm
Altezza (con supporto)	598,2 mm
Peso (con supporto)	17,3 kg
Larghezza (senza supporto)	1215,1 mm
Profondità (senza supporto)	114,2 mm

Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza(senza supporto)	365,7 mm
Design		Peso (senza supporto)	12,6 kg
Posizionamento di mercato *		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Larghezza imballo	1330
Connettività		Profondità imballo	mm 490
Hub USB integrato *	✓	Altezza imballo	mm 298
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso dell'imballo	mm 22
		Altre caratteristiche	kg
		Tecnologie specifiche del marchio	Black Stabilizer, Crosshair
		Certificati di conformità	TÜV mark